ＴＤＩ

（トリレンジイソシアネート）

危険

［危険有害性情報］

- 吸入すると生命に危険
- 皮膚刺激
- 強い眼刺激
- 吸入するとアレルギー、喘息又は、呼吸困難を起こすおそれ
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 水生生物に有害

［安全対策］

- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 呼吸用保護具、保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
- 粉じんを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 汚染された作業衣を作業場から出さない。
- 環境への放出を避けること。
- イソシアネートと反応する水等との接触を避けること。
- 火気のある所では使用しないこと。

［応急処置］

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
- 皮膚についた場合：水と石鹸で洗うこと。
- 皮膚（又は毛髪）に付着した場合：直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。
- 汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
- 暴露又はその懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。
- 火災時には、粉末、炭酸ガス又は泡消火器で初期消火にあたり、火災が広がった時は大量の噴霧水で消火すること。
- 万一漏れた場合は、できるだけ容器等に回収後、アンモニア水、アルコール等を散布して中和し、又は土砂等に吸収させた後処理すること。

［保管］

- 容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。

［廃棄］

- 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

消防法：危険物　第４類第３石油類【非水溶性】：危険等級Ⅲ【火気厳禁】	国連番号	指針番号
	2078	156

【製造元】

【販売元】